

ERHÄLTLICHE ALUMINIUM SCHIEBESYSTEME
ALUPROF

ARISTO FENSTER
TÜREN & ROLLLADEN

	 Das leichte Schiebesystem	 Das wärmste und einfachste Schiebesystem	 Das wärme und kompatible System HST	 Die wärmsten und stabilsten Türen HST
SYSTEM NAME	MB-23P	MB-Slide	MB-59HS	MB-77HS
RAHMENBREITE	45 mm	50 mm - 2 Schienen 97 mm - 3 Schienen	120 mm - 2 Schienen 199 mm - 3 Schienen	174 mm - 2 Schienen 271 mm - 3 Schienen
FLÜGELBREITE	23 mm	37 mm	59 mm	77 mm
THERMISCHE TRENNUNG	keine	+	+	+
ZUSÄTZLICHE THERMOPLATTEN	keine	ST	ST, HI	ST, HI
VERGLASUNGSBREITE	4 - 8 mm	6 - 26 mm	11 - 42 mm	13,5 - 58,5 mm
MAXIMALE MASSE	Höhe max. 2,0 m Breite max. 1,0 m	Höhe max. 2,6 m Breite max. 1,8 m	Höhe max. 2,8 m Breite max. 3,3 m	Höhe max. 3,2 m Breite max. 3,3 m
MAXIMALES GEWICHT	50 kg	160 kg	300 kg	400 kg
U_f,U_w WERT	keine Angabe	U_f ab 2,1 W/m^{2}K	U_f ab 1,8 W/m^{2}K	U_f ab 1,4 W/m^{2}K U_w = 0,84 W/m^{2}K*

* U_w Wert für MB-77HS Türen im Ausmaß von 3,0x2,9 m mit 4/18/4/18/4 U_g=0,5 W/m^{2}K Verglasung